

## MM LP5-150 Ex Průmyslové světlo LED



Kompaktní provedení  
Montáž na lištu DIN 35  
Klasifikace  
⊕ II 3G Ex e IIB T4 Gc  
⊕ II 3D Ex tc IIIA T 70°C Dc  
Zóna 2  
IP 65



### Technické specifikace LED svítidla:

Typ lampy:	MM LP5-150 Ex 150W LED Chip Samsung
Vstupní napětí:	120-277 VAC
Frekvence:	50 - 60Hz
Výkon:	150W LED
Účinnost LED luminiscence:	155 lm / W
Hlavní LED tok:	23 250 lm
Barva světla:	5000K (přirozené světlo)
Energetická účinnost lampy:	> 95 %
Rozptyl světla:	120 °
Pracovní teplota:	-30 °C ~ + 70 °C
Stupeň krytí:	IP65
Svítidlo:	Pouzdro vyrobené z korozi vzdorného 260 mm tlakově litého hliníku + tvrzené sklo Samsung Chips LED
LED světelný zdroj:	33 cm
Napájecí kabel:	M12
Očko na zavěšení:	260 mm / 160 mm (šířka / výška) - bez očka na zavěšení, s očkem 260x200mm
Rozměry světla:	IK08 (1,7 kg/300 mm)
Mechanická pevnost:	4,6 kg
Hmotnost:	

**MM GROUP, s.r.o.**  
*měřič' a regulačn' technika*

MM GROUP, s.r.o.  
Podolkovická 1437/21  
Havířov - Prostřední Suchá, 735 64  
Česká republika  
Tel: 00420 596 232 101, 00420 602 710 631  
E-mail: mmgroup@mmgroup.cz  
www.mmgroup.cz

© MM GROUP, s.r.o.